



KENDA FARBEN EST UNE SOCIETE'  
AVEC SYSTEME DE QUALITE'  
CERTIFIE' ISO 9001

*SERVICE TECHNIQUE*

Série

**16**

**ADAC 200**

● *SOMMAIRE*

**ADHESIF EN DISPERSION AQUEUSE POUR CONTREFORTS EN CUIR  
REGENERE A SECHAGE RAPIDE**

● *CARACTERISTIQUES*

- Adhésif thermoplastique
- Couleur blanc
- Viscosité à 20°C 14'' en godet Ford n° 4
- Température de revivification (°C) 80 - 90
- Contient des solvants en conformité aux lois en vigueur
- Non inflammable

● *APPLICATION*

- Immerger le contrefort dans l'**ADAC 200** pendant 2 - 3 secondes
- l'extraire et attendre le séchage complet
- l'insérer dans le talon entre la doublure et l'empeigne, puis effectuer l'opération suivante

**Notes:** on suggère d'utiliser l'adhésif à températures pas inférieures à 18°; en cas le matériel est emmagasiné en places froids, reconditionner avant l'usage

● *SOLVANTS*

Pour les dilutions, utiliser de l' **EAU**

● *EMBALLAGE*

Baril de Kg. 25 n.w.

● *MAGASINAGE*

Le produit se conserve pendant environ 6 mois, s'il est gardé dans des récipients bien fermés à une température de 15 - 25°C.

Les renseignements techniques sus-indiqués répondent à notre meilleure expérience, toutefois ils sont donnés seulement à titre indicatif sans constituer aucun engagement de notre part.

08-02-06 RM/pm