KENDA FARBEN EST UNE SOCIETE'
AVEC SYSTEME DE QUALITE'
CERTIFIE' ISO 9001

SERVICE TECHNIQUE **Série 24**

APPRETTO BASE

- *SOMMAIRE* — **APPRET ULTRABRILLANT A BASE AQUEUSE, SPECIAL COMME COUCHE INTERMEDIAIRE AVANT LE TOP FINISH; INDIQUE POUR TOUS LES TYPES DE PEAUX**

- *DESCRIPTION* — **APPRETTO BASE** est un produit à base aqueuse, spécial pour la finition pour tous les types de peaux. **APPRETTO BASE** est indiqué comme couche intermédiaire de finissage sur les peaux absorbantes: il améliore la couverture et le brillant en maintenant l'adhésion et la flexibilité. De plus, il prépare la peau à l'appret final avec top finish **APPRETTOSUPER 100**. Grace à sa caractéristique de produit riche et dense, il bouche les pores et rend la peau homogène prete pour la finition finale avec des apprets. Sa formule particulière permet d'appliquer au jet une couche meme très abondante en restant homogène et sans coulures. **APPRETTO BASE** est un finissage avec une transparence exceptionelle conjuguée à un brillant très élevé. **APPRETTO BASE** possède des caractéristiques spéciales qui le rendent unique dans sa catégorie: des résistances au froid très élevées, des adhérences très fortes entre la couche de fond et le top final, il améliore le brillant et la transparence de l'appret final top finish **APPRETTOSUPER 100**. Avec une simple application, il bouche les pores en exaltant les qualités naturelles de la peau, en maintenant un finissage transparent et prisé; de plus, dans la version noire, il donne une coloration intense et brillante en améliorant remarquablement le niveau de noir du top finish final **APPRETTOSUPER 100**.

- *APPLICATION*
  - Nettoyer l'empeigne avec **CLEANER MILD 33200**
  - appliquer une couche ou deux de **COVER BASE** ou **PREFONDO**
  - appliquer **APPRETTO BASE** au jet à l'aide d'un pistolet à gicleur de 0.7 et à une pression de 3 - 3.5 ATM
  - si certaines parties de l'empeigne absorbent plus que d'autres parties, continuer l'application jusqu'à ce que l'**APPRETTO BASE** soit étendu uniformément
  - appliquer **APPRETTOSUPER 100** au jet à l'aide d'un pistolet avec gicleur de 0.7 et à une pression de 3 - 3.5 ATM

- *COULEURS* — 324360 Neutre 324361 Noir

- *SOLVANTS* — Pour lavages utiliser de l' **EAU**

- *EMBALLAGE* — Jerrycan de 5 Kg. - carton de n. 4 jerrycans

- *MAGASINAGE* — Le produit se mantient pour environ 18 mois si contenu dans récipients originaux bien fermés en lieu sec et aéré. Il ne supporte pas le gel et la chaleur excessive.

Les renseignements techniques sus-indiqués répondent à notre meilleure expérience, toutefois ils sont donnés seulement à titre indicatif sans constituer aucun engagement de notre part.

11-04-06 RM/pm

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com