



KENDA FARBEN EST UNE SOCIETE'  
AVEC SYSTEME DE QUALITE'  
CERTIFIE' ISO 9001

SERVICE TECHNIQUE

Série **87**

## CHROMIUM CONC.

- **SOMMAIRE** **DEMI-PRODUIT POUR LA PREPARATION DE PEINTURE "EFFET CHROME" POUR LES TALONS EN POLYSTYRENE ET ABS. APPLICATION AU PISTOLET. RAPPORT DE DILUTION 1 : 4**

- **FORMULATIONS** Composition pour préparer la formule **CHROMIUM 38700 chrome** prêt à l'usage:

CHROMIUM CONC.	200
Acétate d'éthyle	800
	-----
	1.000

- **METHODE DE TRAVAIL** Peser dans un récipient le CHROMIUM CONC. et ajouter avec une légère agitation l'acétate d'éthyle.
- **APPLICATION** Le produit peut être appliqué au jet avec des machines automatiques spéciales ou manuellement à l'aide d'un pistolet muni d'une tuyère de 1.2/1.5 à 3 - 3.5 ATM.

Les renseignements techniques sus-indiqués répondent à notre meilleure expérience, toutefois ils sont donnés seulement à titre indicatif sans constituer aucun engagement de notre part.

25-02-08 RM/pm