KENDA FARBEN EST UNE SOCIETE'
AVEC SYSTEME DE QUALITE'
CERTIFIE' ISO 9001

SERVICE TECHNIQUE **Série 93**

CRACK

● *SOMMAIRE* **VERNIS PRET A L'USAGE POUR EFFET " CRACK " SUR MATERIAUX DIVERS**

● *DESCRIPTION*

CRACK 39301 est un vernis spécial à base de solvant expressément formulé pour obtenir des effets particuliers de type "craquelé" ou "fendu".
Pour obtenir l'effet "crack", il faut appliquer le produit sur un fond couvrant (Fedor PU, Termolux, Fedor, Prodotto S, Prodotto P, etc.).
L'effet craquelé "crack" peut s'obtenir seulement en utilisant le vernis **CRACK 39301** comme deuxième couche sur un vernis couvrant, l'utilisation directe de **CRACK 39301** sur des matériaux est fortement déconseillée.
L'effet particulier "crack", est fort varié (il va d'une fente fine et homogènè à un effet grossier fort évident) et dépend de la surface de l'article à vernir, des conditions d'application et du matériau sur lequel il est appliqué. Avec **CRACK 39301** on obtient un effet "crack" immédiat et est facile à appliquer. Il permet d'obtenir des effets différents selon le système d'application.

● *APPLICATION*

– Appliquer la première couche de vernis couvrant en pulvérisant avec des machines automatiques ou manuellement en utilisant un pistolet avec un diamètre de gicleur de 1.2/1.5 à 3 - 3.5 ATM, en baignant correctement la semelle ou le talon
– attendre 20 secondes maximum
– appliquer la deuxième couche de **CRACK 39301** noir en pulvérisant avec des machines automatiques appropriées ou manuellement en utilisant un pistolet avec un diamètre de gicleur de 1.2/1.5 à 3 - 3.5 ATM

● *COULEURS* 39300 Neutre 39301 Noir

● *EMBALLAGE* Seau de Kg. 20

● *MAGASINAGE* Le produit se conserve pendant environ 24 mois s'il est gardé dans les récipients d'origine bien fermés dans un lieu sec et aéré. Craint le gel et la chaleur excessive.

Les renseignements techniques sus-indiqués répondent à notre meilleure expérience, toutefois ils sont donnés seulement à titre indicatif sans constituer aucun engagement de notre part.

31-05-04 RM/pm

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com