



KENDA FARBEN EST UNE SOCIETE'
AVEC SYSTEME DE QUALITE'
CERTIFIE' ISO 9001

SERVICE TECHNIQUE

Série

30811

DISTACCANTE SI-3

- **SOMMAIRE** AGENT DEMOULANT ETUDIE COMME DEMOULANT POUR MOULES EN LA PRODUCTION DE PRODUITS EN: PU DE POLYESTER ET POLYETHER, RESINES MELAMMINIQUES, FENOLIQUES, POLYESTER ET EPOXIDIQUE, PVC A MOULES FROIDES
- **DESCRIPTION** Demoulant pret-usage en solvants non nuisibles. Il ne contient pas de Methylène. Le **DISTACCANTE SI-3 30811** est apprécié en cas de moulage de mousses polyurethaniques rigides on demi-rigides, qui sont particulièrement difficiles à l'extraction. Si les pièces moulés doivent venir encollés ou colorés, il faut les dégraisser.
- **CARACTERISTIQUES**
 - Aspect liquid limpide
 - Couleur incolore
 - Teneur en substances actives en % 5 environ
 - Enflammable classe 3
- **APPLICATION**
 - On l'applique au pinceau, au tampon ou au moyen d'un pistolet à brossage
 - éviter de contacts avec la peau
 - en cas de contact avec les yeux il faut les laver avec beaucoup d'eau
 - il est absolument indispensable faire l'application sur des moules tout à fait dégraissées et propres
 - les applications de **DISTACCANTE SI-3 30811** pourront varier selon les dimensions des pièces injectés et le materiel employé
 - généralement, avec une application on peut extraire de 2 au 10 moulés
- **COULEURS** Neutre
- **SOLVANTS** Ne sont pas nécessaires
- **EMBALLAGE** Fut de Lt. 200
- **MAGASINAGE** Le produit se maintient pour environ 24 mois si contenu dans récipients originaux bien fermés en lieu sec et aéré.
Température: de 5°C. à 35°C.

Les renseignements techniques sus-indiqués répondent à notre meilleure expérience, toutefois ils sont donnés seulement à titre indicatif sans constituer aucun engagement de notre part.

15-05-07 RM/pm