

## ATS 552 / ATS 552 RED

- 
- **SOMMARIO** **ADESIVO PER L'INDUSTRIA DEL MOBILE A BASE DI SOLVENTE ELASTOMERO PER L'INCOLLAGGIO DI GOMME ESPANSE CON LUNGO TEMPO APERTO**
- 
- **CARATTERISTICHE**
    - Adesivo monocomponente a base di gomma T.R.
    - Colore giallo pallido o rosso
    - Viscosità Brookfield a 20°C 280 +/- 30 m.Pa.s
    - Tempo aperto 2 - 10 minuti
    - Peso specifico a 20°C 0,82 +/- 0,01
    - Residuo secco 45 +/- 1%
    - Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
    - Infiammabile
  - **APPLICAZIONE**
    - Applicare l'adesivo mediante pistola a spruzzo con ugello da 1.6 a 2.5 mm quindi unire le parti adesivizzate
    - quando il solvente è evaporato unire la superficie e pressarli

**Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso
  - **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31708**
  - **IMBALLO** Latta da Kg. 14 netto
  - **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 12 mesi se tenuto in recipienti ben chiusi a una temperatura di 15 - 25°C.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

10-05-10 RM/pm