

AQUAGLOSS

● **SOMMARIO** VERNICE ALL'ACQUA PER EFFETTO LACCATO EXTRALUCIDO

● **CARATTERISTICHE** **AQUAGLOSS** è una vernice a base acquosa estremamente lucida e resistente all'abrasione con un film molto corposo, ottima resistenza agli agenti atmosferici. E' un prodotto molto versatile da usare come lacca di finitura per effetti super brillanti e si utilizza **su materiali sintetici precedentemente verniciati**:

- * gomma TR colorata con **TERMOLUX**
- * poliuretano colorato con **FEDOR PU** o **SFUMATO PU**
- * tacchi in polistirolo/ABS colorati con **CHROMIUM**

NOTA BENE:

*Il prodotto **AQUAGLOSS 30200** è omologato solo per i materiali sintetici verniciati con i prodotti sopra elencati; sconsigliamo altre applicazioni, per ulteriori chiarimenti contattare laboratorio Kenda Farben.*

● **APPLICAZIONE**

- Prima di applicare il prodotto accertarsi che la superficie da laccare sia sgrassata, pulita ed asciutta
- non è necessario preriscaldare; consigliamo comunque dove possibile un breve (3 - 4 minuti) preriscaldamento del pezzo a 70 - 80°C al fine di migliorare la finitura e ridurre il tempo di asciugatura dell'intero ciclo
- si applica quindi la vernice **AQUAGLOSS** a spruzzo (manualmente o con apposite macchine) con ugello 1.2 mm pressione 3.5 - 4 ATM
- lasciare asciugare bene (meglio lasciare qualche minuto il pezzo a temperatura ambiente poi usare forno a 70°C)
- per un effetto ancora più extra laccato è possibile dare una seconda mano di **AQUAGLOSS**

● **COLORI** 30200 Neutro

● **SOLVENTI** Per lavaggi usare **ACQUA**

● **IMBALLO** Canestro da Kg. 10 - cartone da n. 2 canestri

● **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

07-04-09 RM/pm