KENDA FARBEN È' UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ'
CERTIFICATO ISO 9001

SERVIZIO TECNICO

ECOSAR MW 305

● *SOMMARIO* **ADESIVO POLIURETANICO A FREDDO IN DISPERSIONE ACQUOSA**

● *USO*

Adesivo poliuretanico a freddo che non necessita riattivazione. Adatto per pelletterie, particolarmente indicato per la produzione di portafogli (placcatura a freddo). L'**ECOSAR MW 305** è adatto per qualsiasi tipo di materiale da incollare, ma nel caso di utilizzo di pelli grasse è necessaria l'applicazione su entrambe le superfici da incollare.

● *CARATTERISTICHE*

– Aspetto	liquido di colore bianco avorio
– Viscosità:	80 +/- 20 (mPas)
– Valore pH	tra 8 e 9
– Peso specifico a 20°C	1,00 +/- 0,01

● *APPLICAZIONE*

- Preparare accuratamente le superfici
– applicare uniformemente l'**ECOSAR MW 305** sia a pennello, a spruzzo o con macchina a rullo
– accoppiare dopo 5 - 10 minuti. Nella produzione di portafogli è consigliabile accoppiare i materiali immediatamente dopo l'applicazione dell'adesivo con prodotto non perfettamente filmato, la pressatura può essere effettuata anche dopo 30 minuti

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● *IMBALLO* Canestro da Kg. 10 - cartone da n. 2 canestri

● *MAGAZZINAGGIO* Stabile per 6 mesi se ben conservato negli imballi originali alla temperatura di 20°C. Il prodotto deve essere preservato dal freddo e comunque conservato a una temperatura ambiente non al di sotto dei + 10°C.

● *NOTE* Agitare bene prima dell'uso. Tenere al riparo dal gelo.
Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

01-09-08 SG/pm

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com