KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SERVIZIO TECNICO

ECOSAR MW 45

● *SOMMARIO* **ADESIVO IN DISPERSIONE POLICLOROPRENICA MONOCOMPONENTE**

● *USO*

Particolarmente indicato per la produzione nei solettifici.
Applicazione a spruzzo.

● *CARATTERISTICHE*

– Aspetto: liquido di colore bianco avorio
– Viscosità (Brook, RVT, 50 rpm) (20°C, girante 1): 200 +/- 50 (mPas)
– Valore pH: tra 8 e 9

● *APPLICAZIONE*

- **ECOSAR MW 45** va applicato su entrambe le parti da incollare
– sue particolari caratteristiche sono il tempo aperto molto lungo e una forte appiccicosità

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● *IMBALLO*

Canestro da Kg. 10 - cartone da n. 2 canestri

● *MAGAZZINAGGIO*

Stabile per 6 mesi se ben conservato negli imballi originali alla temperatura di 20°C. Il prodotto deve essere preservato dal freddo e comunque conservato a una temperatura ambiente non al di sotto dei + 10°C.

● *NOTE*

Agitare bene prima dell'uso.
Tenere al riparo dal gelo.
Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

KENDA FARBEN

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

06-02-06 SG/pm

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com