



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

43

GRIP

● **SOMMARIO** **VERNICE AD EFFETTO "FRENATO" ANTISCIVOLO PER SUOLE IN POLIURETANO, TUNITH, GOMMA SBR**

● **DESCRIZIONE** **GRIP** è una vernice con un particolare effetto "mano frenata", toglie l'effetto lucido secco e scivoloso delle superfici.
Si applica direttamente sulle suole in poliuretano, tunith o gomma SBR (precedentemente alogenata).

● **APPLICAZIONE**

- Lavare previamente le suole in PU al fine di migliorare l'adesione del film di vernice al supporto
- alogenare previamente le suole se applicato su gomma SBR
- non sono necessari particolari trattamenti per rifinire il tunith

Applicazione:

- agitare bene prima dell'uso
- applicare **GRIP** a spruzzo con apposite macchine o manualmente utilizzando una pistola con diametro ugello 1.2 con una pressione di 3 - 3.5 ATM

● **COLORI**

34300 Neutro
34301 Nero

● **SOLVENTI** Per diluizioni e lavaggi usare **SOLVENTE 31702**

● **IMBALLO** Secchiello da Kg. 20

● **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

12-12-07 RM/pm