



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

16

KENDAVIL SUPER

● *SOMMARIO*

COLLANTE VINILICO, PRONTO ALL'USO, DI FACILE APPLICAZIONE PER OGNI TIPO DI LEGNO, LAMINATI PLASTICI, CARTE, SUGHERO E TESSILI

● *CARATTERISTICHE*

- Adesivo	base PVA
- Colore	bianco
- Viscosità a 20°C	15.000 / 26.000 cps
- Tempo aperto	/
- Peso specifico a 20°C	1,24
- Temperatura di riattivazione (°C)	/
- Resistenza al freddo (°C)	5
- Adesivo a base acquosa	

● *APPLICAZIONE*

- Agitare prima dell'uso
- spalmare un leggero strato sulla superficie da incollare
- unire le due parti e serrare con morsetti o pressa

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● *SOLVENTI*

● *IMBALLO*

Canestro da Kg. 25 netto

● *MAGAZZINAGGIO*

Il prodotto si conserva per circa 12 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato a temperature non inferiori a 10°C.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm