



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SERVIZIO TECNICO

KENDOR ECO A

- **SOMMARIO** CATALIZZATORE IN DISPERSIONE ACQUOSA

- **USO** Catalizzatore del tempo di presa da utilizzare in combinazione con l'adesivo "ECOSAR 1-66-B".

- **CARATTERISTICHE**
 - Aspetto incolore, leggermente paglierino
 - Valore pH tra 1,5 e 2,0
 - Peso specifico (gr/cm³) ca. 1,05

- **APPLICAZIONE**
 - Il **KENDOR ECO A** è da utilizzarsi in combinazione con l'adesivo ECOSAR 1-66-B durante le operazioni di spruzzatura in relazione al tempo di presa voluto
 - la quantità media consigliata è del 10%

- **IMBALLO** Canestro da Kg. 10 - cartone da n. 2 canestri

- **MAGAZZINAGGIO** Stabile per 6 mesi se ben conservato negli imballi originali alla temperatura di 20°C. Il prodotto deve essere preservato dal freddo e comunque conservato a una temperatura ambiente non al di sotto dei + 10°C.

- **NOTE**
 - Agitare bene prima dell'uso.
 - Tenere al riparo dal gelo.
 - Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

23-03-04 SG/pm