



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

48

KENTAC

-
- **SOMMARIO** **INDURENTE E PREPARATORE PER TACCHI DI CUIOIO E TACCHI RICOPERTI**
-
- **CARATTERISTICHE** Vernice all'alcool per indurire uniformemente tacchi di cuoio e lisce, ugualizza l'eventuale diversità di colore delle sottanelle o fascette di cuoio. Speciale per la sformatura del tacco iniettato.
 - **APPLICAZIONE**
 - **TACCHI E FASCETTE:**
 - cardare con tela smeriglia n. 120
 - applicare **KENTAC** con tampone o pennellessa
 - lasciare asciugare 5 minuti circa
 - cardare nuovamente con tela smeriglia n. 180
 - il procedimento ugualizza la durezza dei vari strati di cuoio e lascia una prima colorazione di fondo nel caso si usi un colorato
 - **LISSE:**
 - applicare **KENTAC** con uno spazzolino prima della fresatura
 - il procedimento indurisce uniformemente il cuoio, chiude i pori e appiattisce il carniccio eccedente
 - **TACCHI INIETTATI:**
 - l'uso del **KENTAC** è consigliato perché particolarmente penetrante, aggrappante, indurente e intensamente colorato
 - **COLORI** 348101 Neutro 348100 Nero
348106 Marrone scuro
 - **SOLVENTI** Per diluizioni e lavaggi usare **ALCOOL ETILICO**
 - **IMBALLO** Canestro da Lt. 5 - cartone da n. 4 canestri
 - **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

15-03-04 CF/pm