



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

LATTICE

-
- **SOMMARIO** **LATTICE NATURALE CONCENTRATO AL 60% STABILIZZATO IN AMMONIACA**
-
- **CARATTERISTICHE**
 - Adesivo dispersione di gomma naturale
 - Colore bianco
 - Viscosità a 20°C 20" +/- 5" in tazza Ford n° 4
 - Tempo aperto permanente
 - Peso specifico a 20°C 0,960 +/- 0,02
 - Temperatura di riattivazione (°C.) /
 - Non infiammabile
 - Designazione chimica gomma naturale in veicolo acquoso

 - **APPLICAZIONE**
 - **LATTICE** può essere applicato sia manualmente, con pennello, che tramite macchina a rulli o spray
 - indicato per supporti assorbenti, ha una velocità di filmazione molto rapida
 - l'adesione avviene per contatto dei film di lattice, o per accoppiamento delle superfici quando il **LATTICE** è ancora in fase umida

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

 - **SOLVENTI** Per diluizioni usare **ACQUA**

 - **IMBALLO** Canestro da Kg. 10 - cartone da n. 2 canestri

 - **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 6 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

08-02-06 RM/pm