



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

1000062

LEDABUFF 120

● *SOMMARIO*

GOMMA ABRASIVA

● *CARATTERISTICHE*

E' un composto per ottenere smerigliature omogenee, per finiture levigate e per rimuovere le righe di precedenti smerigliature, ecc. Questo prodotto lascia le superfici pulite e asciutte.

● *APPLICAZIONE*

- Utilizzare una spazzola con dischi di tela (velocità spazzola: 1200 / 1400 giri/minuto, diametro spazzola: 250 / 300 mm)
- la prima applicazione di **LEDABUFF 120** deve essere fatta a bassa velocità (800 / 900 giri/minuto)

● *COLORI*

● *SOLVENTI*

Non necessari

● *IMBALLO*

Cartone da Kg. 20 circa

● *MAGAZZINAGGIO*

Tenere il prodotto in luogo fresco. Teme il gelo. Quando esposto all'aria il **LEDABUFF 120** secca e indurisce velocemente. Sugeriamo quindi di avvolgere in un panno umido la superficie esposta. Per il suo utilizzo, il **LEDABUFF 120** deve essere duro e compatto. Quando diventa troppo soffice per un eccessivo calore, sugeriamo di condizionarlo a bassa temperatura + 4°C +/- + 10°C (es. frigorifero) fino al raggiungimento della sua compattezza ottimale. Il prodotto si conserva per 6 mesi.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-01-08 RM/pm