



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **24**

LEDASIL SUPER

● **SOMMARIO** **EMULSIONE DI RESINE SINTETICHE PER INDURIRE E LIVELLARE BORDI A TAGLIO VIVO**

- **DESCRIZIONE** Applicato sui bordi a taglio vivo di qualsiasi manufatto in pelle, li rende perfettamente lisci. Particolarmente indicato in pelletteria.
- **APPLICAZIONE**
- Applicare **LEDASIL SUPER** con tampone (spugna avvolta in tela di cotone)
 - l'applicazione può anche avvenire a spruzzo con pistola ugello 1 - 1.2 e ad una pressione di 2.5 - 3 ATM o con apposita macchina tingibordo
 - ad asciugatura avvenuta non richiede ulteriori lavorazioni
- **COLORI** 32480 Neutro
- **SOLVENTI** Per lavaggi utilizzare **ACQUA**
- **IMBALLO** Canestro da Kg. 5 - cartone da n. 4 canestri
- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 18 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

15-05-07 RM/pm