



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **32913**

## OPACIZZANTE CONC.

● **SOMMARIO** **ADDITIVO AD ALTO POTERE OPACIZZANTE PER VERNICI AL SOLVENTE**

● **CARATTERISTICHE** **OPACIZZANTE CONC. 32913** è una soluzione di speciali additivi finemente dispersi in solventi organici: aggiunto alle vernici al solvente consente di ottenere un ottimo effetto opaco compatto ed uniforme ed è perfettamente compatibile con tutte le vernici al solvente prodotte dalla Kenda Farben. Per la sua elevata resa, **OPACIZZANTE CONC. 32913** consente di ottenere vari gradi di opacità (in funzione della quota introdotta nella vernice) fino ad arrivare anche agli effetti "super-opaco". Inoltre **OPACIZZANTE CONC. 32913** è estremamente facile da usare e si incorpora nella vernice per semplice agitazione.

– Infiammabilità classe 3

● **APPLICAZIONE**

- L'**OPACIZZANTE CONC. 32913** si incorpora nella vernice per semplice agitazione
- le percentuali d'impiego dipendono dal grado di opacità desiderato e possono variare indicativamente dal 5 al 15% calcolate sul prodotto finito
- molto importante è un'accurata agitazione del prodotto **OPACIZZANTE CONC. 32913** prima dell'utilizzo
- si consiglia un'accurata agitazione del prodotto prima dell'utilizzo

● **COLORI**

● **SOLVENTI** Per diluizioni e lavaggi usare **SOLVENTE 31702**

● **IMBALLO** Secchiello da Kg. 20

● **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

16-05-07 RM/pm