



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

SAR 100 M

- **SOMMARIO** **ADESIVO NEOPRENICO NON MACCHIANTE, CON BUONA RESISTENZA ALL'INGIALLIMENTO, IDONEO PER TUTTI QUEGLI ASSEMBLAGGI CHE PREVEDONO MATERIALI CHIARI - OTTIMO PER L'IMPIEGO CON MACCHINE A RULLO**

- **CARATTERISTICHE**
 - Adesivo policloroprenico
 - Colore chiaro
 - Viscosità a 20°C 35" in tazza Ford n° 8
 - Tempo aperto medio
 - Peso specifico a 20°C 0,86
 - Temperatura di riattivazione (°C) 60
 - Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
 - Infiammabile
 - Designazione chimica policloroprene in solventi organici

- **APPLICAZIONE**
 - Idoneo per applicazioni con macchina a rullo su supporti anche a medio assorbimento con una sola "mano"

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

- **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31700**

- **IMBALLO** Latta da Kg. 4,5 netto - cartone da n. 4 latte

- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

28-11-06 RM/pm