



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

**SAR 111**

- 
- **SOMMARIO** **ADESIVO ACETOVINILICO DI IMPIEGO UNIVERSALE.  
ADATTO ALL'INCOLLAGGIO DI VETRO, CERAMICA, LEGNO, CARTONE  
ECC.**
- 

- **CARATTERISTICHE**
  - Adesivo acetovinilico
  - Colore bianco trasparente
  - Viscosità a 20°C 60" - 65" tazza Ford n° 8
  - Tempo aperto /
  - Peso specifico a 20°C 0,960
  - Temperatura di riattivazione (°C) /
  - Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
  - Infiammabile
  - Designazione chimica resina acetovinilica in solventi organici

- **APPLICAZIONE**
  - Pulire accuratamente le superfici da incollare
  - applicare **SAR 111** ed unire le parti esercitando una pressione uniforme

**Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

- **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31714**

- **IMBALLO** Fusto da Kg. 175 netto

- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.  
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm