



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

**SAR 30 E**

● **SOMMARIO** **ADESIVO NEOPRENICO UNIVERSALE PER CALZATURIFICI.  
OTTIMO PER INCOLLARE GUARDOLI, TACCHI IN LEGNO, SOTTANELLE,  
SUGHERO, CUIOIO, TUNIT, INTERSUOLE**

● **CARATTERISTICHE**

- Adesivo	policloroprenico monocomponente
- Colore	giallo chiaro
- Viscosità a 20°C	2.450 +/- 200 cps
- Tempo aperto	20 - 60 minuti
- Peso specifico a 20°C	0,85 +/- 0,01

● **APPLICAZIONE**

- Pulire le due parti da incollare
- applicare una o due mani di adesivo (in relazione all'assorbimento del materiale) e lasciare asciugare
- saldare le due parti e sottoporle a pressione mediante pressa pneumatica

**Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31700**

● **IMBALLO** Latta da Kg. 15 netto

● **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti ben chiusi ad una temperatura di 15 - 25°C.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

20-11-06 RM/pm