KENDA FARBEN È' UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ'
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEDA TECNICA **Serie 16**

SAR 910 - SAR 910 R

● *SOMMARIO*

ADESIVO A BASE DI GOMMA TR A SPRUZZO PER L'INCOLLAGGIO DI GOMME ESPANSE

● *CARATTERISTICHE*

– Adesivo	monocomponente a base di gomma T.R.
– Colore **SAR 910**	giallo chiaro trasparente
– Colore **SAR 910 R**	rosso
– Viscosità tazza Ford n. 4/1 a 20°C	100 secondi
– Tempo aperto	5 - 8 minuti
– Peso specifico a 20°C	1,20 +/- 0,1
– Residuo secco	34 +/- 1%
– Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti	
– Non infiammabile	

● *APPLICAZIONE*

– Pulire accuratamente le parti da incollare
– spruzzare l'adesivo e unire le parti (è sufficiente una leggera pressione)

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● *SOLVENTI*

Per diluizioni usare **SOLVENTE 31715**

● *IMBALLO*

Latta da Kg. 20 G.W.

● *MAGAZZINAGGIO*

Il prodotto si conserva per circa 6 mesi se tenuto in recipienti ben chiusi a una temperatura di 15 - 25°C.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

22-04-10 RM/pm

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com