



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

SAR 985

● **SOMMARIO** **ADESIVO POLICLOROPRENICO MONOCOMPONENTE NON MACCHIANTE
PER IL POSIZIONAMENTO DEL SOLETTO DI PULIZIA CON METODO
“ ONE-WAY “**

● **CARATTERISTICHE**

- Adesivo policloroprenico monocomponente
- Colore chiaro
- Viscosità a 20°C 52” in tazza Ford n° 8
- Tempo aperto lungo
- Temperatura di riattivazione (°C) /
- Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
- Infiammabile
- Designazione chimica neoprene in solventi organici

● **APPLICAZIONE**

- Applicare uno strato uniforme di adesivo sul soletto di pulizia con macchina a rullo tradizionale o manualmente
- accoppiare immediatamente le due superfici da incollare
- idoneo anche per l’incollaggio fodera/tomaia con metodo ONE-WAY

Note: si consiglia di utilizzare l’adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell’uso

● **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31700**

● **IMBALLO** Petroliera da Kg. 15 netto

● **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l’eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm