



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

17

## SOLVENTE 31745

● **SOMMARIO** SOLVENTE SPECIALE NON TOSSICO PER LAVAGGIO STAMPI

● **DESCRIZIONE** **SOLVENTE 31745**, è uno speciale prodotto non tossico per la pulizia degli stampi. Il suo estremo potere solvente, rende **SOLVENTE 31745** molto efficiente anche nella pulizia degli stampi per poliuretano.  
**SOLVENTE 31745**, è un ottimo sostituto della DMF (dimetilformammide) in quanto ottiene gli stessi risultati e vantaggi senza essere tossico per l'uomo.

● **CARATTERISTICHE** - Intervallo ebollizione 200 - 250°C

● **APPLICAZIONE**

- Viene usato prevalentemente per il lavaggio stampi utilizzati per la produzione di soles in poliuretano
- stendere una quota abbondante di **SOLVENTE 31745** direttamente nello stampo (preferibilmente caldo 50 - 60°C)
- lasciare agire il solvente qualche istante e asportare i residui
- per eliminare incrostazioni molto estese o vecchie, lasciare agire **SOLVENTE 31745** una giornata intera

● **COLORI**

● **IMBALLO** Canestro da Kg. 10 - cartone da n. 2 canestri

● **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.  
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

28-02-07 RM/pm