

## TERMOLUX

● **SOMMARIO**

**VERNICE COPRENTE AD ELEVATA BRILLANTEZZA PER SUOLE IN GOMMA TR NON ALOGENATE**

● **DESCRIZIONE**

**TERMOLUX** è una vernice superlucida e brillante per la colorazione della gomma TR non alogenata. Si applica direttamente sulla gomma TR preriscaldata, ed è una vernice monocomponente pronta all'uso estremamente elastica e flessibile. **TERMOLUX** ha un'ottima adesione su gomma TR non alogenata, e la sua finitura lucida è durevole e persistente nel tempo. Per le sue particolari caratteristiche **TERMOLUX** si può applicare manualmente o a spruzzo, ottenendo ottimi risultati di copertura e brillantezza. **TERMOLUX** è una vernice versatile, si può usare tal quale come monocoloro, come fondo per effetti finto cuoio con **SPAZZOLATO** (vedi nota tecnica serie 20) oppure con **SFUMATO** (vedi nota tecnica serie 53), o come prima mano per effetti anticati sul guardolo in TR con il **PRODOTTO S** serie 81.

● **APPLICAZIONE**

- Preriscaldare il materiale da verniciare a 40 – 50°C
- applicare **TERMOLUX** a spruzzo oppure a mano o con le apposite macchine automatiche prodotte dalla "MET" di Gropello Cairoli
- l'applicazione può essere effettuata anche a mano con pennello

● **COLORI**

Effetto lucido:

38901 Nero

38900 Neutro

Fondi semilucidi 1<sup>a</sup> mano per effetto cuoio:

389301 Marrone rosso

389302 Beige

389300 Neutro

389304 Nero

389312 Bruno

● **SOLVENTI**

Per diluizioni e lavaggi usare **SOLVENTE 31702**

● **IMBALLO**

Secchiello da Kg. 20

● **MAGAZZINAGGIO**

Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

20-02-03 RM/pm