



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **66**

TOLEDO

- **SOMMARIO** **VERNICE MONOCOMPONENTE TRASPARENTE, USATA PER VERNICIARE PELLI DI VACCHETTA A CONCIA VEGETALE E CROMO SEMICROMO, TINGERE SUOLE DI CUIO AD EFFETTO NUBUK, UNIFORMARE IL COLORE DELLA TOMAIA SCHIARITA DURANTE LA LAVORAZIONE**
- **CARATTERISTICHE** Vernice a base solvente, trasparente ad alto potere tingente. Si porta a conoscenza dell'utilizzatore che possono verificarsi fenomeni di stingitura specialmente con colori molto intensi come nero, blu, ecc. Qualora ci si trovasse in presenza di tale fenomeno, si consiglia di tuffare l'articolo tinto con **TOLEDO** nel prodotto **FISSANTE 32904**.
- **APPLICAZIONE**
 - **TOMAIE**
 - La tintitura con **TOLEDO** di tomaie in vacchetta, può essere eseguita a spruzzo, a tampone o per immersione
 - l'asciugatura può avvenire a temperatura ambiente o sollecitata per mezzo di forni ad aria calda
 - per produzioni industriali è consigliabile l'utilizzo della macchina automatica ad immersione proposta dalla ditta "MET" di Gropello Cairoli
 - **SUOLE**
 - Dopo l'accurata pomiciatura applicare **TOLEDO** a spruzzo, con pennellina o con apposita macchina a cilindri
 - ad asciugatura ultimata passare una spugna sintetica per ottenere l'effetto scrivente
- **COLORI** Vedi cartella colori
- **SOLVENTI** Per diluizioni e lavaggi usare **SOLVENTE 31700**
- **IMBALLO** Canestro da Lt. 10 - cartone da n. 2 canestri
- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

31-07-95 CF/pm